

Isolator (05 792)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 05 792

Isolator

beidseitig Innengewinde, Schlüsselweite 30

M8 x 30

System

Zubehör

Produktgruppe 06

Untergruppe 89

VE 20

EAN 4021267057923

Katalogseite 2015 : 7/4

eCl@ss 6.1 27400607
eCl@ss 7.1 27400607
ETIM 4.0 EC001166
ETIM 5.0 EC001166

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsspannung (IEC) AC: 1500
V

Bemessungsspannung (IEC) DC: 1500
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1500
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500
V

Kurzschlussfestigkeit: keine Angaben

Mechanische Werte

B x H x 30 x 30 x 30

T:

Gewicht: 5,3 kg/100

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 200°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei