

■ Datenblatt: Flex-leicht Schlauch, 320N, hellgrau



GTPTXL

■ SCHRACK-INFO

Biegsame Elektro-Installationsrohre, gewellt, aus PVC-hart, für leichte mechanische Beanspruchung
Verwendung: universelles Isolierrohr, flexibel, für Auf- und Unterputzinstallation

■ SCHRACK-INFO

Geprüft nach: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22
Kennzeichen: EN 2221
Farbe: hellgrau, RAL 7035
Scheiteldruckfestigkeit: > 320 N
Temperaturbereich: -5° bis +60° C
Lieferform: 25-m- und 50-m-Ringe

■ Modelle

MODELLE	GTPTXL16	GTPTXL20	GTPTXL25	GTPTXL32	GTPTXL40	GTPTXL50	GTPTXL63
Innen-Ø mm	12,1	15,5	20,1	24,6	31,6	40,0	52,6
Menge je Ring	50	50	50	25	25	25	25
Scheiteldruckfestigkeit	> 320 N						

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Flex-leicht Schlauch M16, 320N, Ring50m, hellgrau	GTPTXL16
Flex-leicht Schlauch M20, 320N, Ring50m, hellgrau	GTPTXL20
Flex-leicht Schlauch M25, 320N, Ring50m, hellgrau	GTPTXL25
Flex-leicht Schlauch M32, 320N, Ring25m, hellgrau	GTPTXL32
Flex-leicht Schlauch M40, 320N, Ring25m, hellgrau	GTPTXL40
Flex-leicht Schlauch M50, 320N, Ring25m, hellgrau	GTPTXL50
Flex-leicht Schlauch M63, 320N, Ring25m, hellgrau	GTPTXL63