

■ Datenblatt: Rohr-leicht gemufft, 320N, hellgrau



GTRL

■ SCHRACK-INFO

Starre Elektro-Installationsrohre, einseitig gemufft, glatt, aus PVC-hart, für leichte mechanische Beanspruchung

Geprüft nach: ÖVE/ÖNORM EN 61386-21

Kennzeichen: EN2221

Farbe: hellgrau, RAL 7035

Scheiteldruckfestigkeit: > 320 N

Temperaturbereich: -5° bis +60° C

Lieferform: 2-m-Stangen, 3-m-Stangen

■ Modelle

MODELLE	GTRL16M3	GTRL20M3	GTRL25M2	GTRL25M3	GTRL32M3	GTRL40M3	GTRL50M3
Innen-Ø mm	14,0	17,8	22,6	22,6	29,4	37,0	46,4
Menge je Bund	111	111	57	38	57	21	21
Scheiteldruckfestigkeit	> 320 N						

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Rohr-leicht gemufft M16, 320N, hellgrau 3m, Bund 111m, starr	GTRL16M3
Rohr-leicht gemufft M20, 320N, hellgrau 3m, Bund 111m, starr	GTRL20M3
Rohr-leicht gemufft M25, 320N, hellgrau 2m, Bund 38m, starr	GTRL25M2
Rohr-leicht gemufft M25, 320N, hellgrau 3m, Bund 57m, starr	GTRL25M3
Rohr-leicht gemufft M32, 320N, hellgrau 3m, Bund 57m, starr	GTRL32M3
Rohr-leicht gemufft M40, 320N, hellgrau 3m, Bund 21m, starr	GTRL40M3
Rohr-leicht gemufft M50, 320N, hellgrau 3m, Bund 21m, starr	GTRL50M3