

**UT9260M****DIGITALES RUFMODUL, ULTRA, SB, SB2, VIP**

Digitales Rufmodul mit Teilnehmerverzeichnis für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App, oder MyComelit Browserversion. 4 konfigurierbare Tasten für Teilnehmerauswahl und Aufruf. Möglichkeit der Personalisierung der Tasten. Ausgestattet mit 3,5"-Farbgrafikdisplay. Kombination mit dem Code-Modul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Codes anzurufen. Abmessungen: 100x90x35mm.

**AWARDS**



**UT9260M**

**DIGITALES RUFMODUL, ULTRA, SB, SB2, VIP**

**ALLGEMEINE DATEN**

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktgewicht (g)	400
Art der Verkleidung	Polycarbonat
Produktfarbe	Schwarz RAL9005, Durchsichtig
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

**KOMPATIBLE SYSTEME**

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

**DISPLAY**

Anzeigetyp	LCD, grafische
Display gröÙe (")	3.5
Auflösung (Pixel)	320x240

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	1.3
Maximale Absorption (W)	2



**UT9260M**

**DIGITALES RUFMODUL, ULTRA, SB, SB2, VIP**

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

Art des Anrufs	Digital
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	4
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Schwarz
Klammern	D+ D- GND

**EINSTELLUNGEN**

Display Hinterleuchtung	Ja
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja

**NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE**

Bluetooth	Ja
-----------	----

**PROGRAMMIERMODUS**

ViP Manager-Software	Ja
----------------------	----

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP protection rating	IP65
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

**HAUPTFUNKTIONEN**

Anzahl der speicherbaren Benutzer (n°)	1500
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja
Willkommensgruß anpassbar	Ja



**UT9260M**

**DIGITALES RUFMODUL, ULTRA, SB, SB2, VIP**

**HAUPTFUNKTIONEN**

Ja