



**Art.-Nr.: 02227**

**Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm<sup>2</sup>**

**1-polig, Ausführung "A"**

Zugang 2x 25 mm<sup>2</sup>, 1x 6 Abgänge 16 mm<sup>2</sup>

**Standards :**

DIN VDE 0603-2/03.98

**Elektrische Werte :**

500 V

**Mechanische Werte :**

Breite x Höhe x Tiefe (mm): 62 x 40 x 50

Gewicht (g): 118

Schnappbefestigung senkrecht und waagrecht

**Klemmstellen :**

Zugang Schraube M6 :

10 - 25 mm<sup>2</sup>, Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

6 - 16 mm<sup>2</sup>, feindrätig mit Aderendhülse

Md 3 Nm

Abgang Schraube M5 :

6 - 16 mm<sup>2</sup>, Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

4 - 10 mm<sup>2</sup>, feindrätig mit Aderendhülse

Md 3 Nm

**Werkstoffeigenschaften :**

Basiskörper:

temperaturbeständig bis 125°C,

selbstverlöschend nach UL 94,

Kriechstromfestigkeit CTI 200,

halogenfrei

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

**Werkstoffeigenschaften :**

Schraube Zugang:  
+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert  
Schraube Abgang:  
+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert  
Klemmenkörper :  
Messing

**Hinweise :**

An jeder Klemmstelle befinden sich zwei Klemmschrauben zur sicheren Kontaktierung.

**Zubehör für Artikel 02227 :**

78491 Abdeckprofil  
1 m lang, für Hauptleitungsabzweigklemme