


■ Datenblatt: Gabel-Kabelschuh isoliert



GI96741

■ SCHRACK-INFO

Innenteil

- Aus hochwertigem galvanisch verzinnnten Elektrolytkupfer in der Hülse verlötet

Isoliermaterial

- Aus halogenfreiem, selbstverlöschendes Makrolon (PC)
- Wärmebeständig bis zu +120°C (PVC bis zu +75°C)
- Sehr gute Formfestigkeit und Beständigkeit gegen Alkohole, Mineralsäuren, Benzin, Fette und Öle

■ Modelle

Modelle	GI96741054	GI96741055	GI96741056	GI96741154	GI96741155	GI96741156
Durchmesser	M4	M5	M6	M4	M5	M6
Farbe	Red			Blue		
Querschnitt	0,25-1mm ²			1,5 - 2,5mm ²		
Verpackungseinheit	100			100		

Modelle	GI96741404	GI96741405	GI96741406	GI96741408
Farbe	Yellow			
Durchmesser	M5	M6	M8	M10
Querschnitt	4-6mm ²			
Verpackungseinheit	50			

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Gabel-Kabelschuh isoliert, rot, 0,5-1,0mm ² , M4	GI96741054
Gabel-Kabelschuh isoliert, rot, 0,5-1,0mm ² , M5	GI96741055
Gabel-Kabelschuh isoliert, rot, 0,5-1,0mm ² , M6	GI96741056
Gabel-Kabelschuh isoliert, blau, 1,5-2,5mm ² , M4	GI96741154
Gabel-Kabelschuh isoliert, blau, 1,5-2,5mm ² , M5	GI96741155
Gabel-Kabelschuh isoliert, blau, 1,5-2,5mm ² , M6	GI96741156
Gabel-Kabelschuh isoliert, gelb, 4-6mm ² , M4	GI96741404
Gabel-Kabelschuh isoliert, gelb, 4-6mm ² , M5	GI96741405
Gabel-Kabelschuh isoliert, gelb, 4-6mm ² , M6	GI96741406
Gabel-Kabelschuh isoliert, gelb, 4-6mm ² , M7	GI96741408