

Art.-Nr. P014



- Optimal geeignet für Halogeneinbaustrahler, LED
- Schützt LED vor Überhitzung
- Einfacher und nachträglicher Einbau
- Aktiver Brandschutz in Hohlwanddecken



Technische Daten

Sonstige Eigenschaften

Material	Silikon-Kautschuk
Luftdicht	ja
Winddicht	ja
Lampenleistung	max. 35 W mit AL-Reflektor
Geeignet für	Halogeneinbaustrahler, LED
EAN	4260182060162
Zolltarifnummer	40169997

Abmessungen & Verpackungen

Einbautiefe	68 mm
Leuchteneinbauhöhe	max. 65mm
Aussendurchmesser	68 mm
Innendurchmesser	60 mm
Klappenlänge	50 mm
Klappenbreite	26 mm
Rand	5 mm
Stärke	0,8 - 1,0 mm
Verpackungseinheit	10 Stück


Hinweis

Umlaufende Dichtrippen zugleich Einbauverzahnung (Schnellmontagetechnik), ohne Schenkelfedern. Nicht geeignet für Kaltlichtlampen (Cool-Beam). Geeignet für frontseitigen Einbau in Hohldecken. Lieferung ohne Fassung und ohne Leuchtmittel.



Order-no. P014

- Optimally suitable for halogen recessed spotlights, LED
- Protects LED from overheating
- Easy and retrofitting
- Active fire protection in hollow wall ceilings



Technical data

Other characteristics

Material	silicone rubber
Airtight	yes
Windproof	yes
Lamp power	max. 35 W with AL reflector
Suitable for	halogen recessed spotlights, LED
EAN	4260182060162
Customer tariff number	40169997

Dimensions & packaging

Installation depth	68 mm
Luminaire installation height	max. 65mm
Outer diameter	68 mm
Inner diameter	60 mm
Flap length	50 mm
Flap width	26 mm
Edge	5 mm
Thickness	0.8 - 1.0 mm
Packing unit	10 pieces

Important notice

Circumferential sealing ribs at the same time Installation toothing (Quick assembly technique), without leg springs. Not suitable for cold light lamps (Cool-Beam). Suitable for Front installation in hollow ceilings. Delivery without frame and without bulbs.