

PD-C 360/8 Slave

Bestellbezeichnung

PD-C 360/8 Slave weiß

Artikelnummer

EP10055379

GTIN

4015120055379



Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich

Technische Daten

| ALLGEMEIN | |
|-------------------------------|---|
| Konformität | CE, RoHS, SundaHus, WEEE |
| Garantie | 5 Jahre |
| BEFESTIGUNG | |
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Einbaumaß | Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm |
| GEHÄUSE | |
| Abmessungen | Höhe/Tiefe 38 mm, Ø 108 mm |
| Gewicht | 174 g |
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Schutzart | IP 20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Anschluss | 2,5 mm ² / 1,5 mm ² |
| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG | |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
| SENSORIK | |
| Leistungsaufnahme | 0,3 W |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 8 m |

| Erfassungsreichweite frontal | Ø 6 m |
|--|-------------------|
| Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 4 m |
| Erfassungsbereich | 50 m ² |
| Empf. Montagehöhe | 3 m |
| Max. Montagehöhe | 5 m |
| Lichtmessung | keine |
| Anzahl Schaltkanäle | 0 |
| Slave-Eingang | ja |
| Vollautomatik | nein |
| Halbautomatik | nein |
| Konstantlichtregelung | false |
| Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s] | 300 s |
| Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s] | 30 s |
| STEUERUNG | |
| Kanal 1 | Präsenz |
| Schnittstelle | nicht relevant |
| Kontakt | Bus-System |
| Nachlaufzeit | nicht relevant |
| Master-/Slave-Funktion | true |
| Konstantlichtregelung | false |
| Manuelles Übersteuern | nein |


PD-C 360/8 Slave

| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN |
|-----------------------|---------------|---------------|
| PD-C 360/8 Slave weiß | EP10055379 | 4015120055379 |


Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | GTIN |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Aufputzdose-C IP20 weiß | EP10425370 | 4015120425370 |
| Aufputzdose-C IP20 silber | EP10425387 | 4015120425387 |
| Aufputzdose-C IP54 silber | EP10425912 | 4015120425912 |
| Aufputzdose-C IP54 weiß | EP10425905 | 4015120425905 |
| Abdeck-Set-C360/8 | EP10425936 | 4015120425936 |
| Deckeneinbau-Set-C | EP10425929 | 4015120425929 |
| Schutzkorb 165/70 | EM10425615 | 4015120425615 |
| Schutzkorb 180/90 | EM10425608 | 4015120425608 |

Masszeichnung



Erfassungsbereich



- Arbeitsbereich ca. \varnothing 4 m
- Frontal zum Melder ca. \varnothing 6 m
- Gehbereich / Quer zum Melder ca. \varnothing 8 m