

## Univ.-Leiteranschluss-Klemme (01 285)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 01 285

CRITO®

Univ.-Leiteranschluss-Klemme

4 - 35 mm<sup>2</sup>, AWG 10 - 2

für Sammelschienen Flachsienen 5 mm

#### System

30Compact 3P

60Classic

Produktgruppe 07

Untergruppe 06

VE 50

EAN 4021267012854

#### Produktvorteile

Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.

Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

Katalogseite 2015 : 1/2, 2/7

eCl@ss 6.1 27141146  
eCl@ss 7.1 27141146  
ETIM 4.0 EC000001  
ETIM 5.0 EC000001

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2011  
IEC 60999-1:1999  
IEC 60999-2:2003

### Approbationen

CSA, UL, Germanischer Lloyd



Typnummer: 522

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 115 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsstrom (UL): 95 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600  
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 270 A

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000  
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500  
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 34,9 kA

### **Mechanische Werte**

B x H x T: 16 x 29 x 36

Gewicht: 4,6 kg/100

für Flachsienen 5 mm

Sammelschienen:

### **Klemmstellen**

4 - 35 mm<sup>2</sup> / AWG 10 - AWG 2

feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,

Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

1a. Cu 3 x 9 x 0,8 oder 6 x 9 x 0,8

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

### **Werkstoffeigenschaften**

Anschlusschrauben: Schraube +/- (PZ3), verzinkt, chromitiert

Klemmenkörper: Stahl, verzinkt und chromitiert

Haltefeder: korrosionsbeständiger Federstahl

### **Variante**

Art. Nr. 01290 für 10 mm dicke Schienen

## Zubehör



**01 590**

Abdeckkappe, 3-polig

54 mm breit

54 x 200 x 55