

## Isolator (05 800)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 05 800

Isolator

Innen- und Außengewinde, Schlüsselweite 30

M6 x 30

#### System

Zubehör

Produktgruppe 06

Untergruppe 89

VE 20

EAN 4021267058005

Katalogseite 2015 : 7/4

eCl@ss 6.1 27400607  
eCl@ss 7.1 27400607  
ETIM 4.0 EC001166  
ETIM 5.0 EC001166

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2011

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Elektrische Werte

Bemessungsspannung (IEC) AC: 1500  
V

Bemessungsspannung (IEC) DC: 1500  
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1500  
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500  
V

Kurzschlussfestigkeit: keine Angaben

### Mechanische Werte

B x H x 30 x 30 x 30

T:

Gewicht: 5,3 kg/100

## **Werkstoffeigenschaften**

Basiskörper: temperaturbeständig bis 200°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 600,  
halogenfrei