

RF-MODUL für DALI Treiber



NEW



L: 4,3 cm B: 3,1 cm H: 1,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Zigbee 3.0 Single Color

RF-MODUL für DALI Treiber



NEW

L: 4,3 cm B: 3,1 cm H: 1,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Casambi

LED TREIBER 12W | 250mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 14,18 cm B: 4,38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1,5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1006199	38,00

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1006454	129,00

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1006194	85,00

LED TREIBER 40W | 500mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1006195	100,00

LED TREIBER 40W | 700mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1006196	100,00

LED TREIBER 40W | 1050mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1006197	100,00