



ADAPTER BOX



ADAPTER BOX G2

Merkmale

Fernkontrolle und Einstellug

- Wi-Fi-Netzwerkverbindung
- Kontrolle des Wärmepumpenausgangs

Doppeltes Kontrollmodus

- Trockenkontakt, 16 Signale unterstützt
- Analogausgang, Max. 15-Stufen-Einstellung

Diverse Wärmepumpen

- SG Ready-Wärmepumpe
- Trockenkontakt-Wärmepumpe
- Analoge Kontrolle der Wärmepumpe

Solareffizienz

- Optimierung der Solareffizienz mit Wechselrichter (RS 485-Verbindung)

Zeitplaneinstellung

- Anpassung des Zeitplans zur Kontrolle

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

www.solaxpower.com

AU: +61 1300 476529

DE: +49 6142 4091664

Global: +86 571-56260008

UK: +44 2476 586998

NL: +31 (0) 852 737932

info@solaxpower.com
service@solaxpower.com



Adapter Box

Modell	Adapter Box G2
Elektrischer Parameter	
Adapterleistung	100-240V 50/60HZ AC-Adapterleistung (Optional); 12V 2A DC-Eingang
Leistungsverbrauch[W]	2.5
Digitaler Ausgang	*4, 2A 30Vdc
Analogausgang[Vdc]	*1, 0~10
Kommunikation	
Wechselrichterkommunikation	RS485
Drahtloses Modul	WiFi 2.4GHz
EIRP-Leistung	17.46dBm
Schnittstelle zur Nachfragesteuerung	Ja
Allgemeine Parameter	
Abmessungen(BxHxT)[mm]	125 * 125 * 75
Gewicht[kg]	0.4
Betriebstemperaturbereich[°C]	-30~60
Schutzart	IP65
Installationsmethode	Wandmontage
STANDARD	
Zertifizierung	RED/FCC/RCM/RoHS

Lösungen

DC — AC — RS485 — CT Comm — DO/AO — COM — CAN

