



### HW Geratedose halogenfrei

Art. Nr.: 7350095

Typ: E115HF

Mit vormontierten Schrauben; Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre

## Technische Daten

### Abmessungen

Durchmesser:	68mm
Höhe:	-
Breite:	-
Tiefe:	47mm

### Werkstoff

Dose:	PP-C Flamm HF
Kasten:	-
Deckel:	-

### Umgebungstemperaturen

Umgebungstemp. (minimal):	-25°C
Umgebungstemp (maximal):	40°C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

**Eigenschaften**

Montageart:	HW
Farbe:	weiß
Leiterquerschnitt:	max 2,5mm <sup>2</sup>
Anreihbar:	-
Leitungseinführungen:	6
Leitungsrückhalt:	-
Fräßloch:	68mm
Geeignet für Wandstärke:	5-40mm
plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Schutzart:	IP30
Witterungsbeständig:	-
Reach:	Ja
Rohs:	Ja
VDE:	VDE
DIN EN 60670-1(VDE 0606-1); DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)	
CE:	Ja
Glühdraht geprüft:	850°