

■ Datenblatt: elektrischer Türöffner mit Arretierung und mechanischer Entriegelung (5-12V AC/DC), FS400004--



FS400004--

■ Schrack - Info

Dieser elektrische Türöffner ist universell in Wechsel- und Gleichspannungssystemen (5-12V AC/DC) einsetzbar und bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Türöffnungsfalle auf die Schlossfalle einzustellen.

Weiters ist er universell für links und rechts aufgehende Türen verwendbar und inklusive einem Flachschießblech ausgeführt.

Der große Vorteil dieses elektrischen Türöffners mit Arretierung und mechanischer Entriegelung besteht darin, dass nach Drücken der Türöffnertaste bei einer Sprechanlage die Tür für ein einmaliges Öffnen und Schließen freigegeben ist, auch wenn keine Spannung mehr am Türöffner anliegt. Empfohlen ist diese Ausführung für Türen mit automatischem Türschließer.

Zusätzlich beinhaltet dieser Türöffner auch die Funktion einer mechanischen Entriegelung der Türöffnungsfalle. Diese Anwendung wird häufig für einen freien Durchgangsverkehr z.B. während der Geschäftszeit verwendet.

■ Technische Daten:

Anschlusstechnik:	Schraubklemmen
Spannungsbereich:	5-12V AC/DC

■ Artikelliste

BESCHREIBUNG	BESTELL NR.
elektrischer Türöffner mit Arretierung und mechanischer Entriegelung für universelle Einsätze (5-12V AC/DC)	FS400004--