



|                 |   |
|-----------------|---|
| Artikelnummer   | 203703  |
| Produktname     | ekey xLine fingerprint set flush SGL WE       |
| Produktname 2:  | ekey xLine Fingerprintset Unterputz Glas Weiß |
| EAN Code        | 9120068257978                                 |
| Zolltarifnummer | 8471 9000                                     |
| Herkunftsland:  | AT  |
| Gewicht         | 0,38 kg                                       |
| Einsatzgebiet:  | Verwendung im Heim- und Gewerbebereich        |

Das ekey xLine Fingerprintset ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Haus- und Nebeneingangstüren oder Garagen erhalten darüber hinaus smarte Funktionen, sodass die intelligente Nutzung eines Gebäudes im Eingangsbereich beginnt. Das Set beinhaltet den xLine Fingerprint, einen passenden xLine Rahmen und den ekey Controller REG mit zwei Relais. Im Glasrahmen erzeugt das Licht des Leuchtrings einen besonders schönen Effekt. Die Administration des Systems erfolgt über die ekey bionyx App.

## Technische Daten

| Betriebsdaten                            |                     |
|--|---------------------|
| Art Versorgung:                          | DC                  |
| Versorgung Nennspannung max:             | 30 V                |
| Versorgung Nennspannung min:             | 10 V                |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:     | 24 V                |
| Stromverbrauch max:                      | 17 mA               |
| Stromverbrauch min:                      | 14 mA               |
| Stromverbrauch Nennbetrieb:              | 16 mA               |
| Leistung max:                            | 0,4 W               |
| Leistung min:                            | 0,3 W               |
| Leistung Nennbetrieb:                    | 0,4 W               |
| Betriebstemperatur min:                  | -25 °C              |
| Betriebstemperatur max:                  | 70 °C               |
| Luftfeuchtigkeit max:                    | 90 %rel             |
| Schutzart:                               | IP54                |
| Für ungeschützten Außenbereich tauglich: | Ja                  |
| Für geschützten Außenbereich tauglich:   | Ja                  |
| FAR:                                     | 1:10 000 000        |
| FRR:                                     | 1:100               |
| Nennspannung Toleranz:                   | 0.1                 |
| Signalisierung:                          | Optisch   Akustisch |

| <b>Mechanische Daten</b> |  |
|--------------------------|--|
| Bauform:                 | xLine                                      |
| Montageart:              | In der Wand (Unterputz)   in Unterputzdose |
| Montagehöhe min:         | 105 cm                                     |
| Breite:                  | 85 mm                                      |
| Länge/Höhe:              | 85 mm                                      |
| Tiefe:                   | 39 mm                                      |
| Material:                | Glas   Kunststoff ASA                      |
| Oberfläche:              | Glas                                       |
| Farbe:                   | Weiss                                      |
| UV-beständig:            | Ja   |

| <b>Kommunikation Bluetooth</b> |          |
|--------------------------------|----------|
| Bluetooth Norm:                | 4.2      |
| Bluetooth Klasse:              | Klasse 1 |
| Reichweite max:                | 100 m    |
| Reichweite typ:                | 10 m     |