

Wand- und Deckenleuchten Serie ELSA




LIOSM51296

Schrack-Info



- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
- Farbe: Weiß
- Halterungen der Abdeckung: Bajonettverschluss
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +25°C
- Lebensdauer:
 - Elsa 1 LED: 67.000h (L80/B10)
 - Elsa 2 LED: 114.000h (L80/B10)
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume, Laubengänge




Mobil Code




LIOSM51296



LIOSM51301



68



LIOSM51296



BEZEICHNUNG	ØXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Elsa LED						
ELSA 1 LED 11W 900lm 3000K IP44	250x84			LIOSM51296	7120	155,10
ELSA 1 LED 11W 950lm 4000K IP44	250x84			LIOSM51796	7120	155,10
ELSA 2 LED 15W 1420lm 3000K IP44	300x86			LIOSM51301	7120	195,70
ELSA 2 LED 15W 1500lm 4000K IP44	300x86			LIOSM51801	7120	195,70
Elsa E27						
ELSA 3 2x75W, E27 IP44	360x88			LIOSM44815	7120	166,00