



3454HD/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO H264, HD UP, V4A, VIP



Türstation Serie 316 Touch Video, VIP System. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8"-Touchscreen aus vandalismussicherm Glas. Betrieb mit konfigurierbarer Grafik (Namensverzeichnis mit Suche, statische virtuelle Tasten bis 10 Teilnehmer, alphabetisches Telefonbuch, max. 8-stelligen Zahlencode). Weitere Einstellmöglichkeiten: verändern der Sprache, Helligkeit und Namen/Codes. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung, mit einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen sowie Helligkeitssensoren für die optimale Regelung des Betriebs. Namenssuche wie im Telefonbuch eines Smartphone: Wischen der Namensliste oder Auswahl des Anfangsbuchstaben eines Nachnamen. Der Ruf kann auch durch direktes Eintippen des Teilnehmercodes ausgeführt werden. Wahlweise Eingabe eines individuellen Begrüßungstextes sowie die Auswahl von zwei Benutzersprachen. Ausgestattet mit einem RFID-Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung und einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen. Speichert bis zu 4000 Teilnehmernamen, 4000 Türöffner-Passwörter und 4000 RFID-Schlüssel. Mit sämtlichen Leistungsmerkmalen und Produkten der Baureihe VIP kompatibel. Inkl. Lautsprecher Video Art. 4682HD sowie Unterputzgehäuse. Anschlussspannung 33V DC mit Art.1596B. Abmessungen: 342x182x3mm.



3454HD/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO H264, HD UP, V4A, VIP

AWARDS



DESIGN
MILANO



Merlion
Awards



3454HD/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO H264, HD UP, V4A, VIP

ALLGEMEINE DATEN

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Typ | Monoblock |
| Höhe (mm) | 342 |
| Breite (mm) | 182 |
| Tiefe (mm) | 45 |
| Produktgewicht (g) | 4000 |
| Produktfarbe | Stahl |
| Unterputzmontage | Ja |
| Wandmontage | Ja, mit einem speziellen zubehör |

KOMPATIBLE SYSTEME

| | |
|---|------------|
| Kompatible Audio- und Audio/Video-einheiten | Art.4682HD |
| ViP | Ja |

DISPLAY

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Anzeigetyp | LCD, grafische |
| Display gröÙe) (") | 8 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja, kapazitiv |
| Auflösung (Pixel) | 1280x720 |

AUDIOFUNKTIONEN

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Mikrofon | 9.7 (Ø), omnidirektional |
| Lautsprecher | 50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W |
| Technologien implementiert | Echounterdrückung |

KAMERAFUNKTIONEN

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kamera | Farben |
| Sensortyp | 1/2.9" CMOS |
| Lens optical dimensions (mm) | 2.8 |
| Betrachtungswinkel (H x V - °) | 83 x 67 |



3454HD/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO H264, HD UP, V4A, VIP

KAMERAFUNKTIONEN

| | |
|---------------------------------|-------|
| Video Auflösung (H x V - pixel) | |
| Videokomprimierung | H.264 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Art der Stromversorgung | Externe Stromversorgung |
| Netzspannung | 33VDC |
| Absorption im Stand-by (W) | 13 |
| Maximale Absorption (W) | 16 |

HARDWARE-FUNKTIONEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Art des Anrufs | Tasten, Digital |
| Art der Tasten | Kapazitive |
| Anzahl der Tasten (n°) | 60 |
| Klammern | TX+ TX- RX+ RX- V+ V-/GND SE L L RTE DO GND NC COM NO |
| Abnehmbare Klemmen | Ja |
| Anzahl der Eingänge (n°) | 2 |
| Anzahl Ausgänge (n°) | 1 |
| Integrierter Näherungsleser | RFID Mifare Classic |
| Kommunikationsanschlüsse | RS485, 1 x Wiegand, Ethernet |
| Näherungssensor | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

| | |
|-------------------------|---|
| Art des LAN-Netzwerks | Ethernet 10 Mbit/s |
| IP-Adressvergabe | Auto IP, DHCP, Statische |
| Wiegand | Zugangscodes: 26 Bit max (4 Bit für jede Ziffer, 2 Paritätsbits, Big Endian). Comelit-Karten/Keys: 34 Bit max (32 Payload Bits, 2 Paritätsbits, Big Endian) |
| Unterstützte Protokolle | DHCP, IPv4, NTP |



3454HD/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO H264, HD UP, V4A, VIP

PROGRAMMIERMODUS

| | |
|----------------------|----|
| ViP Manager-Software | Ja |
|----------------------|----|

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| IP protection rating | IP54 |
| Vandalismusschutz (IK-Code) | IK08 |
| Temperaturbereich (°C) | -25 ÷ 55 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Umweltklasse | IV |
| CE Zertifizierungen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

HAUPTFUNKTIONEN

| | |
|--|----|
| Türöffner | Ja |
| Anzahl der Hilfsrelais (n°) | 1 |
| Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste | Ja |
| Zugangskontrolle über Näherungsleser | Ja |
| Zugangskontrolle über Türöffnercode | Ja |
| Visuelle Anzeigen des Systemstatus | Ja |
| Akustische Signale des Systemstatus | Ja |
| Sprachsynthese des Systemstatus | Ja |
| Willkommensgruß anpassbar | Ja |

**3454HD/A****TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO H264, HD UP, V4A, VIP****ZUBEHÖR****3462/6 AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Zubehör aus Inoxstahl für Aufputzmontage der Türstationen 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Abmessungen 180x340x56 mm

**3460/6 UP-Gehäuse 316 Analog, 5, 6 Tasten**

Unterputzgehäuse für Türstationen der Serie 316 Analog mit 5 und 6 Tasten sowie 316 Touch. Abmessungen: 164x323x56mm.

**3458 ZUBEHÖRMODUL 316ER SERIE, SIMPLEKEY, V4A**

Zubehörmodul SimpleKey für die adaptierbare, flächenbündige Unterputz-Montage an der Serie 316. Mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A. In Kombination mit allen Türstationen der Produktlinie 316 verwendbar. Abmessungen: 88x182x3mm.