

■ Hausanschlusskästen HAK 330 - UP und AP



IG790077



IG790099



IG790081



IG795599



ISP00100 (NH 100A, Gr.000)



■ Schrack-Info

Allgemeines:

- UP- und AP-Hausanschlusskästen
- Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Scharnirtüre inklusive 61005-Sperre
- Abmessungen: B=330 H=440 T=150mm
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7032 (Kieselgrau)

IG790099:

- UP-Ausführung inklusive Kabel TV-Teil
- Bemessungsstrom: InA=85A, Inc=85A (bei 100A Besicherung)
- Anschluss: max. 70mm² auf Bügelklemmen (PEN-Schiene Kabelschuh M8)
- Ausführung:
 - Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160A M8 inklusive Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen)
 - PEN-Schiene
 - Berührungsschutzabdeckung
 - Mit 7 Kabeleinführungen inklusive Blindstopfen (Ø65mm)

IG790077:

- UP-Ausführung
- Bemessungsstrom: InA=85A, Inc=85A (bei 100A Besicherung)
- Anschluss: max. 70mm² mittels Kabelschuh M8 bzw. Bügelklemme (Abgänge)
- Ausführung:
 - Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160A M8 inklusive Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen)
 - PEN-Schiene
 - Berührungsschutzabdeckung
 - Mit 7 Kabeleinführungen inklusive Blindstopfen (Ø65mm)

■ Hausanschlusskästen HAK 330 - UP und AP

IG790081:

- UP-Ausführung
- Bemessungsstrom: $I_n=110A$, $I_{nc}=55A$ (bei 100A Besicherung)
- Anschluss: max. 70mm² mittels Kabelschuh M8 bzw. Bügelklemme (Abgänge)
- Ausführung:
 - Mit zwei verbügelten NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160A M8 inklusive Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen)
 - PEN-Schiene
 - Berührungsschutzabdeckung
 - Mit 7 Kabeleinführungen inklusive Blindstopfen (Ø65mm)

IG795599:

- AP-Ausführung inklusive Kabel TV-Teil
- Bemessungsstrom: $I_n=90A$, $I_{nc}=90A$ (bei 100A Besicherung)
- Anschluss: max. 70mm² auf Bügelklemmen (PEN-Schiene Kabelschuh M8)
- Ausführung:
 - Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160A M8 inklusive Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen)
 - PEN-Schiene
 - Berührungsschutzabdeckung
 - AP-Gehäuse ungebohrt

IG790080:

- AP-Ausführung
- Bemessungsstrom: $I_n=90A$, $I_{nc}=90A$ (bei 100A Besicherung)
- Anschluss: max. 70mm² mittels Kabelschuh M8 bzw. Bügelklemme (Abgänge)
- Ausführung:
 - Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160A M8 inklusive Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen)
 - PEN-Schiene
 - Berührungsschutzabdeckung
 - AP-Gehäuse ungebohrt



















IG790082:

- AP-Ausführung
- Bemessungsstrom: $I_n=130A$, $I_{nc}=65A$ (bei 100A Besicherung)
- Anschluss: max. 70mm² mittels Kabelschuh M8 bzw. Bügelklemme (Abgänge)
- Ausführung:
 - Mit zwei verbügelten NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160A M8 inklusive Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen)
 - PEN-Schiene
 - Berührungsschutzabdeckung
 - AP-Gehäuse ungebohrt



Mobil Code

Hausanschlusskästen HAK 330 - UP und AP

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Unterputz					
UP-Hausanschlusskasten HAK 330 mit 1x NH-Trenner Gr.00 + PEN + Kabel TV-Teil, 7 Kabeleinführungen, inklusive 61005-Sperre			IG790099	1250	622,00
UP-Hausanschlusskasten HAK 330 mit 1x NH-Trenner Gr.00 + PEN, 7 Kabeleinführungen, inklusive 61005-Sperre			IG790077	1250	586,00
UP-Hausanschlusskasten HAK 330 mit 2x NH-Trenner Gr.00 + PEN, 7 Kabeleinführungen, inklusive 61005-Sperre			IG790081	1250	772,00
Aufputz					
AP-Hausanschlusskasten HAK 330 mit 1x NH-Trenner Gr.00 + PEN + Kabel TV-Teil, ungebohrt, inklusive 61005-Sperre			IG795599	1250	622,00
AP-Hausanschlusskasten HAK 330 mit 1x NH-Trenner Gr.00 + PEN, ungebohrt, inklusive 61005-Sperre			IG790080	1250	586,00
AP-Hausanschlusskasten HAK 330 mit 2x NH-Trenner Gr.00 + PEN, ungebohrt, inklusive 61005-Sperre			IG790082	1250	772,00
NH-Sicherungseinsätze Größe 00					
20A / 400VAC			ISP00020	1610	5,17
25A / 400VAC			ISP00025	1610	4,48
32A / 400VAC			ISP00032	1610	4,61
35A / 400VAC			ISP00035	1610	4,48
40A / 400VAC			ISP00040	1610	4,31
50A / 400VAC			ISP00050	1610	3,97
63A / 400VAC			ISP00063	1610	4,40
80A / 400VAC			ISP00080	1610	4,48
100A / 400VAC			ISP00100	1610	4,40