

■ Datenblatt / Datasheet:
Überspannungsableiter / Overvoltage protective device
Serie Vartec, Sockel 3+1polig (3xVVM+1xVGM), mit Hilfskontakt /
Base 3+1 pole (3xVVM+1xVGM), with remote contact



■ Technische Daten / Technical data

Temperaturbereich / temperature range	-40°C - +80°C*
Klemmenquerschnitt / terminal cross section (solid/stranded)	25mm ² /16mm ²
Montage / mounting	35mm DIN rail, EN 60715
Schutzart / degree of protection	IP20
Anzugsdrehmoment / torque	max. 2Nm
Breite / dimensions (DIN43880)	4TE
Abmessungen / dimensions [mm]	71,2 x 89 x 51
Gewicht / weight [g]	226
Hilfskontakt / remote contact	mit / with
Codierung	Ja / yes
Hilfskontakt / remote contact	
Elektrische Nenndaten / electrical values	AC: 250V/0,5A, 125V/3A
Klemmquerschnitt / cross-section	max. 1,5mm ²
Max. Anzugsmoment / max. torque	0,25Nm

BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	BEST. NR./ORDER NO.
3+1pol. Sockel / 3+1 pole base Serie Vartec	ISO10341