

MD-C 360i/6 mini 12V

Bestellbezeichnung

MD-C 360i/6 mini 12V

Artikelnummer

EP10425776

GTIN

4015120425776



Produktbeschreibung

- Mini-Bewegungsmelder 12 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage
- Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Feuchträumen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren, Sonderanwendungen, Caravan, Automobil
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 36 mm, Ø 20 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 11 mm, Ø 25 mm
Gewicht	72 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes PE
Schutzart	IP 65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	opal-matt
Anschluss	1,5 mm ²
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	III
Nennspannung	12 - 13,2 V
SENSORIK	
Leistungsaufnahme	0,3 W
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 6 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 2 m
Erfassungsbereich	28 m ²

Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	5 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	10 - 2000 lx
Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl Schaltkanäle	0
Slave-Eingang	nein
Anzahl der parallel schaltbaren Melder	10
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	ja, über IR
Impulsfunktion	ja
Konstantlichtregelung	false
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s]	0 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s]	30 s
STEUERUNG	
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Kontakt	Schließer/potenzialfrei
Schaltleistung Kanal 1	12 V =/3 A
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min.
Master-/Slave-Funktion	false
Konstantlichtregelung	false
Manuelles Übersteuern	ja, über IR


MD-C 360i/6 mini 12V

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD-C 360i/6 mini 12V	EP10425776	4015120425776


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	4015120425509
Spot-Adapter 51/20	EP10426384	4015120426384
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	4015120433993

Masszeichnung




Erfassungsbereich




- Frontal zum Melder ca. Ø 2,5 m
- Gehbereich / Quer zum Melder ca. Ø 6 m

Schaltplan



Schaltplan



Standardbetrieb PNP

NPN