

# Datenblatt

Produktbezeichnung: **ASDT 70**

Beschreibung: Kombinierte Abzweig- und Schalterdose, allseitig anreihbar, halogenfrei, Ø 75mm, 65mm tief, Schraubennormabstand 60mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 65mm, mit Kupplungssystem für Kombi-Normabstand 71mm und Mehrfach-Befestigungsmöglichkeit für Geräte-Tragering, praktische Kombi-Einführungen: 14x Ø 20mm, 6x Ø 25mm, mit frontseitiger Verdrahtungshilfe.



Verwendung: Zur Installation unter Putz.  
Für die Gerätemontage empfohlene Schrauben:  
2,9x16 mm, Steigung 1,7 mm

Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005

Zutreffende Norm: EN 60670  
halogenfrei gemäß DIN VDE 0604-2-100

Material	Temperaturbereich	UV-stabil
PS	-5 °C/+60 °C	nein

## Verpackungsmengen [Stück]:

Produktbezeichnung	Kleinpackung	Großpackung
ASDT 70	50	1.750

## Hauptabmessungen [mm]:

Produktbezeichnung	Außen-durchmesser	Einbautiefe	Einbauöffnung	Schrauben-normabstand	Kombinations-abstand
ASDT 70	75	65	65	60	71