


■ Schutzleiter-Schraubklemmen AVK



IK622002

■ Schrack-Info

- Schutzleiter-Schraubklemmen der Serie IK6
 - **AVK grün/gelb:** 2,5 bis 35mm²
- Polyamid 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94
- Für Hutschiene TS 35
- Für Aluleiter geeignet
 - Sachgemäße Anschlusstechnik vorausgesetzt
- Bemessungsstoßspannung 8 kV
- Isolierstoffgruppe I
- Überspannungskategorie III
- Verschmutzungsgrad 3
- Temperaturbeständig von -55 °C bis 120 °C



Typen		AVK 2.5/4 T	AVK 6/10 T	AVK 16 T RD	AVK 35 T RD
Artikelnummern					
Schraubklemmen	Grün / Gelb	IK622002	IK622010	IK622016-A	IK622035-A
Abmessungen					
HxBxT	[mm]	44,4 x 6 x 42	44,4 x 10 x 42	58,6 x 12 x 52,8	58,6 x 16 x 52,8
Technische Daten					
Klemmenquerschnitt	[mm ²]	2,5 - 4	6 - 10	16	35
Leiter eindrätig	[mm ²]	0,5 - 6	0,5 - 16	1,5 - 25	1,5 - 50
Leiter feindrätig	[mm ²]	0,5 - 6	0,5 - 16	1,5 - 25	1,5 - 50
Max. feindrätig mit Aderendhülse	[mm ²]	4	10	16	35
Abisolierlänge	[mm]	9 - 10	10 - 12	12 - 14	16 - 18
Min. Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5	1,2	1,2	2,5
Max. Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,8	1,8	2,0	3,5
Endplatten					
Endplatten	Grün	Klemmen beidseitig geschlossen			
Trennplatte					
Trennplatte	Rot	-			
Querverbinder					
Querverbinder	2-polig	-			
Querverbinder	10-polig	-			
Endhalter					
WGD 1, schnapp- u. schraubbar		IK623000			
KD 3, schnapp- u. schraubbar		IK623001			
KD 4, schnappbar		IK623002			
Markierungsetiketten					
Markierungsetiketten bedruckt		DY5 IK6970xx			
Markierungsetiketten unbedruckt		DG 10/6 T IK697950	DG 10/10 IK697970		
Zertifikate					
CE (EN 60947-7-2)	[V~]	-			
	[A]	-			
	[mm ²]	4	10	16	35
UL - cULus	[V~]	-			
	[A]	-			
	AWG	20 - 10	16 - 6	12 - 4	12 - 2
VDE (IEC 60947-7-2)	[V~]	-			
	[A]	-			
	[mm ²]	4	10	16	35

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Schutzleiter-Schraubklemme 2,5-4mm ² grün/gelb			IK622002
Schutzleiter-Schraubklemme 6-10mm ² grün/gelb			IK622010
Schutzleiter-Schraubklemme 16mm ² grün/gelb			IK622016-A
Schutzleiter-Schraubklemme 35mm ² grün/gelb			IK622035-A



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!