

## ■ Datenblatt: Dosendichtgel 2 Komponenten 250ml



GI975350

### ■ SCHRACK-INFO

Bezeichnung: Dosendichtgel 2 Komponenten 250ml bis zu IP68

### ■ Anwendungsbereiche

Im Innenbereich: Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, Waschstraßen (Autos, LKWs, Züge, usw.)

Im Außenbereich: Erdreich, Überflutungsgebiete, Tunnel, Hafenanlagen, Installationen in Park- und Gartenanlagen.

### ■ Beschreibung

2-Komponenten Kaltvergussmasse für dauerhaft wasserdichte Verbindungen.

- Für Innen- und Außenanwendungen.
- Eine mit Dosendichtgel gefüllte FR-Abzweigdose entspricht IP 68.
- Mit allen herkömmlichen Kabeln verwendbar.
- Kompakt und mechanisch robust.
- Reparaturfähig, selbstverschließend und leicht entfernbar.
- Bis zu 90°C Betriebstemperatur.
- Schutz gegen Feuchte, mechanischen Schock und Vibration.
- Umweltfreundlich.
- Halogen-, silikon- und isocyanthfrei.
- Kennzeichnungsfrei.

### ■ Vorteile

- Einfacher, sauberer und schneller Verguss mit handelsüblichen Kartuschenpistolen.
- Kein Anmischen oder manuelles Vermischen der Komponenten.
- Keine Flamme, keine Bänder.
- Kein Auslaufen oder Ausbluten.
- Sofortiges Zuschalten möglich.
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -40°C bis +90°C.
- Sehr gute Isolationseigenschaften.
- Einfach zu testen und zu reparieren.

### ■ Technische Daten

Chem. Basis	Kohlenwasserstoffbasis
Farbe	bernstein
Topfzeit (bei 23°C)	ca. 15 min.
Standfest (bei 23°C)	ca. 3 Std
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Durchschlagfestigkeit	> 20kV/mm
Nennspannung	400 V

### ■ Modelle

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Dosendichtgel 2 Komponenten 250ml bis zu IP68	GI975350