

Wannenleuchten Serie DEVO LED PRO II



LIVB0012



LIVB0012



LIVB0012



LIVB0022



Schrack-Info

- Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Grau
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C
- Anwendungen: Nassräume, Garagen, Montagehallen, Werkstätten
- LIVB0012 mit Schalter für die Varianten 23W-2300lm/34W-4700lm/37W-5200lm
- LIVB0013 mit Schalter für die Varianten 30W-4300lm/37W-5400lm/51W-7000lm

88



Mobil Code



BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
DEVO Pro II, 24W, 840 EVG, 3300lm, 230V, IP66, SK I, PMMA	669x86x95			LIVB0011	7420	80,70
DEVO Pro II 27W 3700lm 840 230V EVG IP66, SK 1, PMMA	1200x86x95			LIVB0012	7420	82,30
DEVO Pro II 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA	1500x86x95			LIVB0013	7420	93,70
DEVO Pro II 61W 8300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA	1200x112x97			LIVB0014	7420	103,00
DEVO Pro II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA	1500x112x97			LIVB0015	7420	113,00
Abdeckung PMMA Opal für DEVO Pro II 1200mm	1277x102x40			LIVB0024	7420	17,00
Abdeckung PMMA opal für DEVO Pro II 1500mm	1577x102x40			LIVB0025	7420	17,00
Abdeckung PC opal für DEVO Pro II 1200mm	1277x102x40			LIVB0026	7420	17,00
Abdeckung PC opal für DEVO Pro II 1500mm	1577x102x40			LIVB0027	7420	17,00