


Türkupplungsdrehantrieb (23932)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: 23932

CAPUS[®] Panel

Türkupplungsdrehantrieb

graphitgrau, ohne Griff

mit Türverriegelung, für Bügelschlösser

für BB32 160 A

ECC-6

NEU

Produktvorteile

Griff in Position 0 (Aus) mit bis zu drei Schlössern mit Bügeldurchmesser 4 bis 5 mm verriegelbar

Produktgruppe 14

Untergruppe 51

VE 1

EAN 4021267239329

ECLASS 6.1 27371492
ECLASS 7.1 27371492
ETIM 4.0 EC000229
ETIM 5.0 EC000229

Zulassungen

Standards

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015

Approbationen

EAC



EAC Typ: AC-A

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015

Mechanische Werte

Gewicht: 33.0 kg/100

Schutzart frontseitig: IP54

Zubehör



23922

Verlängerungsachse 300 mm lang

für: S32 160 A

NEU