

PE Klemme für SD2 3P Lasttrennschalter (33690)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: 33690

CAPUS[®] Panel

PE Klemme für SD2 3P Lasttrennschalter

NEU

System

Montageplatte

DIN-Schiene

Produktgruppe 14

Untergruppe 51

VE 1

EAN 4021267336905

ECLASS 6.1 27371403
ECLASS 7.1 27371403
ETIM 4.0 EC000216
ETIM 5.0 EC000216

Zulassungen

Standards

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015
UL 508

Approbationen

UL, EAC



Typnummer: SD2-E
EAC Typ: AC-A

UL file: E506215, UL category (for USA): NLRV <http://www.ul.com>
UL file: E506215, UL category (for Canada): NLRV7 <http://www.ul.com>

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V
Bemessungsstossspannung U_{imp} : 8 kV

Bed. Kurzschlussstrom mit Sicherungen (AC):	10 kA
ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse:	gG
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{CW} (1,0 s) max.:	1.5 kA
Bemessungseinschaltvermögen :	3.5 kA

Angaben UL

Standards

UL 508

Mechanische Werte

B x H x T: 17 x 100 x 80

Gewicht: 10.0 kg/100

Poligkeit: N

Schutzart: IP20

Klemmstellen

Rahmenklemme

Antrieb: PZ2

Abisolierung: 13 mm

Querschnitt min.: 16 mm²

Querschnitt max.: 50 mm²

Md min.: 3.5 Nm

Md max.: 3.5 Nm

Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

für Anwendungen nach IEC / EN :

16 - 50 mm² feindrätig und rund mehrdrätig

16 mm² rund eindrätig

Md 3,5 Nm

50 mm² feindrätig mit Aderendhülse

Md 4,2 Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :

AWG 6 - 1

31 lb-in