

■ Datenblatt: Biegsames Installationsrohr UV-Stabilisiert PXMUV 20/25/32/40/50/63



GTPXMUV

■ SCHRACK-INFO

Biegsame Elektro-Installationsrohre, gewellt, aus PVC-hart, UV-stabilisiert, äußerst robust, schlagfest, mit Innengleitschicht, für mittlere mechanische Beanspruchung

Geprüft nach: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

Kennzeichen: EN 3341 2

Farbe: schwarz, RAL 9005

Druckfestigkeit: > 750N

Temperaturbereich: -25° bis +60°C

UV-stabil: bis 10 Jahre

Produktion: nach ISO 9001

■ Beschreibung

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| Innendurchmesser: | TXMUV20 | ø13,5mm |
| | TXMUV25 | ø18,0mm |
| | TXMUV32 | ø23,3mm |
| | TXMUV40 | ø30,7mm |
| | TXMU50 | ø39,8mm |
| | TXMUV20 | ø50,5mm |

Verwendung:

Biegsame Elektro-Installationsrohre, gewellt, aus PVC-hart, UV-stabilisiert, äußerst robust, schlagfest, mit Innengleitschicht, für mittlere mechanische Beanspruchung

Lieferform: 50m und 25m Ringen

| BEZEICHNUNG | BESTELLNUMMER |
|---|---------------|
| Profiline Flex-mittel UV Schlauch M20+Gleit,750N,Ring 50m | GTPPXMOV20 |
| Profiline Flex-mittel UV Schlauch M25+Gleit,750N,Ring 50m | GTPPXMOV25 |
| Profiline Flex-mittel UV Schlauch M32+Gleit,750N,Ring 25m | GTPPXMOV32 |
| Profiline Flex-mittel UV Schlauch M40+Gleit,750N,Ring 25m | GTPPXMOV40 |
| Profiline Flex-mittel UV Schlauch M50+Gleit,750N,Ring 25m | GTPPXMOV50 |
| Profiline Flex-mittel UV Schlauch M63+Gleit,750N,Ring 25m | GTPPXMOV63 |