



1406

GATEWAY MULTIUSER, SB2



Multiuser Gateway für die Verbindung des Bus Videosprechsystems Simplebus2 Comelit, welches mit einem vorhandenen Internetanschluss verbunden wird. Multiuser Gateway Simplebus2 ist die Lösung für Wohngebäude mit mehreren Bewohnern welches es ermöglicht, Video-Türrufe im lokalen WLAN oder mobilen Datennetz an das Smartphone oder Tablet weiterzuleiten. Art. 1406 beinhaltet 50 lebenslange Lizenzen für 50 Wohnungen sowie 50 Aufkleber mit QR-Code zur einfachen und verwaltungsfreien APP-Registrierung für den Endverbraucher. Art. 1595 Spannungsversorgung zusätzlich notwendig (nicht im Lieferumfang).
Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module).



1406

GATEWAY MULTIUSER, SB2

WESENTLICHE MERKMALE

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Höhe (mm) | 59 |
| Breite (mm) | 70 |
| Tiefe (mm) | 90 |
| Temperaturbereich (°C) | 5 ÷ 50 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| IP protection rating | IP20 |
| DIN-Schienenmontage | Ja |
| DIN-Module (anzahl) (n°) | 4 |

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

| | |
|--------------|------|
| IP-Zuweisung | DHCP |
|--------------|------|

KONNEKTIVIT

| | |
|--------------------|---|
| Ethernetports (n°) | 1 |
|--------------------|---|

ELEKTRISCHE MERKMALE

| | |
|---------------------------------|----------|
| Netzspannung | 12÷56VDC |
| max./min Leistungsaufnahme (mA) | 80 ÷ 250 |